

## **EUROFLUID NG10 gusseiserne Anschlussplatte EM105**

## **Merkmale**

Grösse: NG10/Cetop 5 Schaltung: Parallel Position P und T: Ende Position A und B: Rückseite Max. Betriebsdruck: 270 bar

Anschlüsse: P,T: 3/4" BSP A,B 3/4" BSP



## **Optionen**

• Größere Ports für höhere Strömungs + Manometeranschluss

Anzahl Ventile	Vorbereitet für Druckventil	Vorbereitet für 2/2 Ventil?	Artikel
1	Ja	Nein	12564136
2	Ja	Nein	12564137
3	Ja	Nein	12564138
4	Ja	Nein	12564139
5	Ja	Nein	12564140
6	Ja	Nein	12564141

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: hydraulics@eriks.nl



Τ