



SMC Drosselrückschlagventil Rohr-Typ für großen Volumenstrom Serie EAS**0

- Axial-Ausführung mit hohem Durchfluss
- Gehäusegröße: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
- Anschlussgrößen: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
- Leichte Einstellung und Beibehaltung konstanter Geschwindigkeit
- Rückhaltevorrichtung verhindert das Verlieren der Nadel

Merkmale

Serie: AS

Ausführung: Drosselrückschlagventil

Montage: Durchgangsbohrung

Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010

Anschlussstyp	Pneumatischer Anschluss 1	Artikel
Innengewinde BSPP [G]	1 1/2	14209727
Innengewinde BSPP [G]	1 1/4	14209724
Innengewinde BSPP [G]	1/2	24121997
Innengewinde BSPP [G]	1	24121999
Innengewinde BSPP [G]	2	14209738
Innengewinde BSPP [G]	3/4	24121998
Innengewinde BSPP [G]	3/8	24121996

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1