



SMC Drosselrückschlagventil für Langsamlauf-Zylinder Metallgehäuse Serie AS2*2*0M

- Drosselrückschlagventil mit Steckverbindungen
- Gehäusegröße: M5, 1/8, A1/4
- Winkelausführung mit Direktanschluss an Zylinder
- Steuerung Ein- oder Auslass
- Anschlussgrößen: M5, 01, 02

Merkmale

Serie: AS-M

Ausführung: Drosselrückschlagventil

Montage: Einschraubbar

Material Gehäuse: PBT/Messing

Material Dichtung: HNBR

Betriebsdruck: 1 / 10 bar

Temperaturbereich: -5 / 60 °C

Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010

Anschlusstyp	Pneumatischer Anschluss 1	Artikel
BSPT [R]	1/4	14209783
BSPT [R]	1/8	24115397
Aussengewinde [Metrisch]	M 5	24115330

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1