



## SMC Drosselrückschlagventil Steckverbindung einstellbar mit Flachsraubendreher Serie AS\*2\*0F-D

- Durchfluss kann per Schraubendreher reguliert werden
- manipulationssicher
- Zuluft und Abluft sind über Symbole eindeutig zu unterscheiden
- Auf Standardmodellen sind alle Messingteile vernickelt
- in PT, NPT oder G(PF)-Anschlussgrößen vorhanden

### Merkmale

**Serie:** AS-D

**Ausführung:** Drosselrückschlagventil

**Montage:** Einschraubbar

**Material Gehäuse:** PBT/Messing, vernickelt

**Material Dichtung:** NBR

**Betriebsdruck:** 1 / 10 bar

**Temperaturbereich:** -5 / 60 °C

**Medium:** Druckluft nach ISO 8573-1:2010

Anschlussyp	Pneumatischer Anschluss 1	Artikel
BSPP [G]	1/8	14210207
BSPP [G]	3/8	14210215
Aussengewinde [Metrisch]	M 5	24115329

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1