



SMC Drosselrückschlagventil Rohr-Typ eingriffsicher Serie AS*1F-T

- Axial-Ausführung mit Edelstahlausführung für den Einsatz in korrosiver Umgebung
-
- Notwendigkeit eines speziellen Einstellwerkzeugs bietet zusätzlichen Schutz
- gegen ungewollte Verstellung
- Steckverbindungen
- Zuluft-/Abluftausführung leicht zu bestimmen
- durch die Flussrichtungssymbole auf dem Kunststoffgehäuse
- Standardmäßig sind lieferbar Gewinde mit und ohne Dichtung

Merkmale

Serie: AS-T

Ausführung: Drosselrückschlagventil

Montage: In-line

Material Gehäuse: PBT

Betriebsdruck: 1 / 10 bar

Temperaturbereich: -5 / 60 °C

Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1