



## FLEXION Gerade Einschraubverschraubung Edelstahl 316L BSPP zu metrischem Schlauch

### Merkmale

**Typ:** SSPC

**Material:** Edelstahl 316L [1.4404]

**Betriebstemperatur:** -20 / 180 °C

**Betriebsdruck:** -0.99 / 20 bar

Hersteller ID	Schlauch Außendurchmesser mm	Gewindeart	Gewindegröße	Artikel
SSPC4-M5-FX	4	Aussengewinde [M]	M 5	14059999
SSPC4-G01-FX	4	Aussengewinde BSPP [G]	1/8	14060000
SSPC6-G02-FX	6	Aussengewinde BSPP [G]	1/4	14060002
SSPC6-G01-FX	6	Aussengewinde BSPP [G]	1/8	14060001
SSPC8-G02-FX	8	Aussengewinde BSPP [G]	1/4	14060004
SSPC8-G01-FX	8	Aussengewinde BSPP [G]	1/8	14060003
SSPC10-G02-FX	10	Aussengewinde BSPP [G]	1/4	14060005
SSPC10-G03-FX	10	Aussengewinde BSPP [G]	3/8	14060006

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1