



## FLEXION Gerade Einschraubverschraubung Edelstahl 316L BSPT zu metrischem Schlauch

### Merkmale

**Typ:** SSPC

**Material:** Edelstahl 316L [1.4404]

**Betriebstemperatur:** -20 / 180 °C

**Betriebsdruck:** -0.99 / 20 bar

Hersteller ID	Schlauch Außendurchmesser mm	Gewindeart	Gewindegröße	Artikel
SSPC4-02-FX	4	Aussengewinde BSPT [R]	1/4	14060008
SSPC4-01-FX	4	Aussengewinde BSPT [R]	1/8	14060007
SSPC6-02-FX	6	Aussengewinde BSPT [R]	1/4	14060010
SSPC6-01-FX	6	Aussengewinde BSPT [R]	1/8	14060009
SSPC8-02-FX	8	Aussengewinde BSPT [R]	1/4	14060012
SSPC8-01-FX	8	Aussengewinde BSPT [R]	1/8	14060011
SSPC10-02-FX	10	Aussengewinde BSPT [R]	1/4	14060013
SSPC10-03-FX	10	Aussengewinde BSPT [R]	3/8	14060014
SSPC12-04-FX	12	Aussengewinde BSPT [R]	1/2	14060016
SSPC12-03-FX	12	Aussengewinde BSPT [R]	3/8	14060015

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1