

## FLEXION Schottverschraubfitting POM metrisch

Steckfittings aus einem "MIX" von Messing und Technopolymer. Diese Linie bietet eine preisgünstigere Verschraubung als die Vollmessingversion, ohne die Leistungsfähigkeit der Verschraubung zu beeinträchtigen.



### Merkmale

- Typ:** EPM
- Material:** PBT
- Betriebstemperatur:** -20 / 80 °C
- Betriebsdruck:** -0.99 / 18 bar

### Anwendung


- Anwendung : Allgemein

### Konstruktion

- Schutzring: POM
- Greifring: Rostfreier Stahl AISI 301
- Gehäuse: Messing UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Vernickelt
- Dichtungen: NBR
- Auslösering: POM
- Haltering: POM

### Genehmigung

- Konformität : SILICONE FREE , RoHS , REACH



Hersteller ID	Schlauch Außendurchmesser mm	Artikel
EPM4-FX	4	14334219
EPM6-FX	6	13960580
EPM8-FX	8	13960581
EPM10-FX	10	13960578
EPM12-FX	12	13960579

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1