



FLEXION Paralleles gerades Innengewinde-Fitting Messing vernickelt/POM BSPP

Merkmale

Typ: EPCF

Material: PBT

Betriebstemperatur: -20 / 80 °C

Betriebsdruck: -0.99 / 20 bar

Hersteller ID	Schlauch Außendurchmesser mm	Gewindeart	Gewindegröße	Artikel
EPCF4-G01-FX	4	Innengewinde BSPP [G]	1/8	14334208
EPCF6-G02-FX	6	Innengewinde BSPP [G]	1/4	13960488
EPCF6-G01-FX	6	Innengewinde BSPP [G]	1/8	13960487
EPCF8-G02-FX	8	Innengewinde BSPP [G]	1/4	13960490
EPCF8-G01-FX	8	Innengewinde BSPP [G]	1/8	13960489
EPCF8-G03-FX	8	Innengewinde BSPP [G]	3/8	14334209
EPCF10-G04-FX	10	Innengewinde BSPP [G]	1/2	14334206
EPCF10-G02-FX	10	Innengewinde BSPP [G]	1/4	13960485
EPCF10-G03-FX	10	Innengewinde BSPP [G]	3/8	14334205
EPCF12-G04-FX	12	Innengewinde BSPP [G]	1/2	14334207
EPCF12-G03-FX	12	Innengewinde BSPP [G]	3/8	13960486

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1