

SMC Pneumatischer Kompaktschlitten mit niedrigem Gehäusedurchschnitt Kreuzrollenführung Flachausführung Serie MXF



- Low profile parallel type air gripper
- Bore sizes from 8mm to 20mm
- Dual piston gives high holding force
- 3 stroke selections for each bore
- Auto switch capable
- Highly rigid guide rail

Merkmale

Serie: MXF

Funktion: Doppeltwirkend

Material Gehäuse: Aluminium-Legierung

Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	bar	
MXF8-10	Mechanisch	8	10	M 3	1.5 / 7	24129971
MXF8-20	Mechanisch	8	20	M 3	1.5 / 7	24129972
MXF8-30	Mechanisch	8	30	M 3	1.5 / 7	24129973
MXF12-20	Mechanisch	12	20	M 5	1.5 / 7	24129961
MXF12-30	Mechanisch	12	30	M 5	1.5 / 7	24129962
MXF12-50	Mechanisch	12	50	M 5	1.5 / 7	24129963
MXF16-30	Mechanisch	16	30	M 5	1.5 / 7	24129964
MXF16-50	Mechanisch	16	50	M 5	1.5 / 7	24129965
MXF16-75	Mechanisch	16	75	M 5	1.5 / 7	24129966
MXF20-30	Mechanisch	20	30	M 5	1.5 / 7	24129968
MXF20-50	Mechanisch	20	50	M 5	1.5 / 7	24129969
MXF20-75	Mechanisch	20	75	M 5	1.5 / 7	24129970
MXF20-100	Mechanisch	20	100	M 5	1.5 / 7	24129967

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1