

SMC Präzisionszylinder (ø12-40) Serie MTS



- Präzisionsmontage
- Modell mit pneumatischer Dämpfung sind Standard
- Endverriegelung auf Kopfseite lieferbar als Standard
- 3 Standard-Montagepositionen lieferbar
- 2 Ausführungen bei der Kolbenstangenendform sind lieferbar
- Geeignet für Signalgeber

Merkmale

Serie: MTS

Funktion: Doppeltwirkend

Magnetisch: Nein

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Artikel
		mm	mm	mm	in	
						24129933
MTS12-25	Einstellbar	12	24	M 5		24129925
MTS16-50	Einstellbar	16	50	M 5		24129926
MTS16-75	Einstellbar	16	75	M 5		24129927
MTS16-100	Einstellbar	16	100	M 5		14209768
MTS20-100	Einstellbar	20	100	M 5		24129928
MTS20-125	Einstellbar	20	125	M 5		24129929
MTS20-150	Einstellbar	20	150	M 5		24129930
MTS20-175	Einstellbar	20	175	M 5		24129931
MTS20-200	Einstellbar	20	200	M 5		24129932
MTS25-25	Einstellbar	25	25	M 5		24129935
MTS25-150	Einstellbar	25	150	M 5		24129934
MTS25-175	Einstellbar	25	175	M 5		14209778
MTS32-100	Einstellbar	32	100	M 5		24129937
MTS32-175	Einstellbar	32	175	M 5		14209782
MTS40TF-200	Einstellbar	40	200		G1/8	14209797
	Einstellbar	40	200	M 5		14209788

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1