

## SMC Pneumatischer Kompaktschlitten Standard- und Reinraumausführung Serie MXJ



### Merkmale

**Serie:** MXJ

**Funktion:** Doppeltwirkend

**Material Gehäuse:** Edelstahl

**Betriebstemperatur:** -10 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	bar	
						12767698
MXJ4-10C		4.5	10	M 3	1.5 / 7	14203680
MXJ4-5	Mechanisch	4.5	5	M 3	1.5 / 7	14203683
MXJ6-10	Mechanisch	6	10	M 3	1.5 / 7	14203685
MXJ6-10N	Mechanisch	6	10	M 3	1.5 / 7	14203689
MXJ6-15	Mechanisch	6	15	M 3	1.5 / 7	14203691
MXJ8-10	Mechanisch	8	10	M 3	1.5 / 7	14203694

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1