

SMC Querlastbeständiger Leichtlaufzylinder Serie MQM

Der metallisch-dichtende Kompaktzylinder der Serie MQM ist ein Leichtlaufzylinder in 3 Bauformen mit minimalsten Reibungswerten. Der geringe Anfahrdruck von 0,005 MPa und die sehr geringen Hubgeschwindigkeit von nur 0,3 mm/s garantieren ruckfreien und gleichmässigen Betrieb. Der MQM hat eine hohe Lebensdauer von 10.000 km oder 100 Millionen Zyklen.



Merkmale

Serie: MQM

Funktion: Doppeltwirkend

Magnetisch: Nein

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Artikel
					13284591
					24129743
MQMLB6-15D	Mechanisch	6	15	M 5	12962662
MQMLB10-15D	Mechanisch	10	15	M 5	24129740
MQMLB10-45D	Mechanisch	10	45	M 5	24129741
MQMLB16H-30D	Mechanisch	16	30	M 5	24129742

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1