



## GF Verschraubung 3-teilig Serie: 550 PVC-U PN16 zylindrisches Innengewinde

### Merkmale

**Serie:** 550

**Material:** PVC-U

**Anschluss:** Klebemuffe

**Anschluss 2:** Innengewinde (BSPP)

**Anschluss 2 Werkstoff:** Messing

**Min. Dauertemperatur (Medium):** 0 °C

**Max. Dauertemperatur (Medium):** 60 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Nennweite 2	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreitilig kupplung	20	1/2"	PN16	16048472
Dreitilig kupplung	25	3/4"	PN16	16047974
Dreitilig kupplung	32	1"	PN16	16048768
Dreitilig kupplung	40	1.1/4"	PN16	16048403
Dreitilig kupplung	50	1.1/2"	PN16	16049336
Dreitilig kupplung	63	2"	PN16	16048232
Dreitilig kupplung	75	2.1/2"	PN16	16049002
Dreitilig kupplung	90	3"	PN16	16048782

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR144074757419\_DE\_30.06.2024