



GF Verschraubung 3-teilig Serie: 540 PVC-C Klebemuffe/ Aussengewinde (BSPT)

Merkmale

Serie: 540

Material: PVC-C

Anschluss: Klebemuffe

Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)

Material Dichtung: FPM (FKM)

Anschluss 2 Werkstoff: Edelstahl

Anschluss 2 Werkstoffgüte: 1.4404

Min. Dauertemperatur (Medium): 0 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Nennweite 2	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreiteilig kupplung	16	3/8"	PN16	16059809
Dreiteilig kupplung	16	3/8"	PN16	16063158
Dreiteilig kupplung	20	1/2"	PN16	16058952
Dreiteilig kupplung	20	1/2"	PN16	16049583
Dreiteilig kupplung	25	3/4"	PN16	16054974
Dreiteilig kupplung	32	1"	PN16	16057478
Dreiteilig kupplung	40	1.1/4"	PN16	16054727
Dreiteilig kupplung	40	1.1/4"	PN16	16048559
Dreiteilig kupplung	50	1.1/2"	PN16	16049127
Dreiteilig kupplung	50	1.1/2"	PN16	16055573
Dreiteilig kupplung	50	1.1/2"	PN16	16056002
Dreiteilig kupplung	63	2"	PN16	16048960
Dreiteilig kupplung	63	2"	PN16	16060849

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1440747537422_DE_03.07.2024