



Flanschkupplung mit gezahntem Stutzen Typ SHLF/SHFF

Merkmale

Bauelementetyp: Schlauchendkupplung

Material: Stahl

Anschlussstyp: Flansch

Schlaucharmatur Typ: Festflansch

Anschlussarmatur: ANSI 150

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund

Temperaturbereich [°C]: -40 / 100 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	20	290	12609009
3/4"	DN19	20	290	12609010
1"	DN25	20	290	12609011
1.1/4"	DN32	20	290	12609012
1.1/2"	DN38	20	290	12609013
2"	DN50	20	290	12609014
3"	DN75	20	290	12609016
5"	DN125	20	290	12609018
6"	DN150	20	290	12609019
1/2"	DN12	20	290	12608998
3/4"	DN19	20	290	12608999
1.1/4"	DN32	20	290	12609001
2.1/2"	DN63	20	290	12609004
3"	DN75	20	290	12609005
5"	DN125	20	290	12609007
6"	DN150	20	290	12609008

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1