



## NORGREN Normalnebelöler EXCELON® Serie L73C

- EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
- Durchflusssensor garantiert ein praktisch konstantes Luft-/Ölgemisch bei variablem Durchfluss
- Behälter mit Bajonettverschluss
- Ideal für komplexe und lange Leitungssysteme

### Merkmale

**Serie:** Excelon

**Typ:** L73

**Material Gehäuse:** Aluminium

**Dichtungsmaterial:** Neoprene®

**Ablass:** Ohne

**Einsatztemperatur:** -34 / 50 °C

**Reservoirinhalt:** 0.1 l

Anschlussyp	Anschluss in	Material Behälter	Max. Betriebsdruck	Artikel
BSPP [G]	1/4	Polycarbonat	10	11584110
BSPP [G]	3/8	Polycarbonat	10	11584113
BSPP [G]	3/8	Polycarbonat	10	11584112
BSPP [G]	1/2	Polycarbonat	10	11584114

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1