


FENNER SMSR Aufsteckgetriebe Typ F

Merkmale

Serie: SMSR

Ausführung: Schneckengetriebe mit Eingangswelle



Ausführung	Grösse	Nenn Drehmoment Nm	Übersetzungsverhältnis	Antriebswellendurchmesser mm	Ausgangshohlwelldurchmesser	Artikel
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	F	1.589	5	28	65	15736949
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	F	1.589	5	28	75	15736646
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	F	1870	13	28	65	15737290
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	F	1870	13	28	75	15737043
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	F	1870	20	28	65	15737548
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	F	1870	20	28	75	15737454
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	F	1870	25	28	65	15736886
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	F	1870	25	28	75	15736778
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	F	1.589	5	28		15737803
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	F	1870	13	28		15736723
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	F	1870	20	28		15737207
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	F	1870	25	28		15737555

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1455546927547_DE_03.07.2024