


FENNER SMSR Aufsteckgetriebe Typ G

Merkmale

Serie: SMSR

Ausführung: Schneckengetriebe mit Eingangswelle



Ausführung	Grösse	Nenn Drehmoment Nm	Übersetzungsverhältnis	Antriebswellendurchmesser mm	Ausgangshohlwelldurchmesser	Artikel
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	G	2.75	5	32	75	15737252
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	G	2.75	5	32	85	15737579
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	G	3235	13	32	75	15737687
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	G	3235	13	32	85	15736716
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	G	3235	20	32	75	15737733
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	G	3235	20	32	85	15737113
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	G	3235	25	32	75	15737245
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	G	3235	25	32	85	15737625
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	G	2.75	5	32		15736848
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	G	3235	13	32		15737168
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	G	3235	20	32		15737663
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	G	3235	25	32		15736901

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1