


FENNER SMSR Aufsteckgetriebe Typ S

Merkmale

Serie: SMSR

Ausführung: Schneckengetriebe mit Eingangswelle



Ausführung	Grösse	Nenn Drehmoment Nm	Übersetzungsverhältnis	Antriebswellendurchmesser mm	Ausgangshohlwelldurchmesser	Artikel
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	S	8.25	5	55	120	15737795
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	S	8.25	5	55		15737841
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	S	9706	13	55	120	15736576
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	S	9706	13	55	125	15737872
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	S	9706	20	55	120	15736879
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	S	9706	20	55	125	15737858
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	S	9706	25	55	120	15737834
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	S	9706	25	55	125	15737827
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	S	8.25	5	55		15736994
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	S	9706	13	55		15737810
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	S	9706	20	55		15737719
Schneckengetriebe mit Eingangswelle	S	9706	25	55		15737865

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1455546927561_DE_03.07.2024