



Deichselkupplung CCS

Merkmale

Bauelementetyp: Schlauchendkupplung

Material: Stahl

Anschlusstyp: Schnellkupplung

Schlaucharmatur Typ: Cardan

Anschlussarmatur: Weiblich

Material Dichtung: SBR

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Maschinell Bearbeitet

Temperaturbereich [°C]: -40 / 95 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
50 mm	DN50	10	145	11175710
108 mm	DN50	10	145	10037592
89 mm	DN75	10	145	11175711
108 mm	DN75	10	145	11046294
108 mm	DN100	10	145	11175712
133 mm	DN125	10	145	11175803
159 mm	DN150	10	145	11175804
216 mm	DN200	10	145	11227977
108 mm	DN75	10	145	11129397
108 mm	DN100	10	145	10037587
159 mm	DN150	10	145	12711393

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1