



FLEXION Stopfen-Fitting

Merkmale

Typ: EPVSTF

Betriebsdruck: 1 / 10 bar

Betriebstemperatur: -20 / 80 °C

Material Dichtung: NBR

Material Klemmring: Edelstahl 301 [1.4310]

Typ Rohr: PA 12 (Nylon) to DIN 73378 or PU SH A 98
metric tubing

Medium: Pressluft

Material	Schlauch Außendurchmesser	Gewindeart	Gewindegröße	Durchfluss [6 bar - delta p = 1 bar] NI/min	Artikel
Messing vernickelt	6	Aussengewinde BSPP [G]	1/4	380	14334243
Messing vernickelt	6	Aussengewinde BSPP [G]	1/8	365	14334244
Messing vernickelt	8	Aussengewinde BSPP [G]	1/4	380	14334245
Messing vernickelt	8	Aussengewinde BSPP [G]	1/8	365	14334246

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1