FENNER 3-Phasen Motor FM4 Aluminium B3 (2p)

Merkmale

Serie: FM4
Typ: B3T
Geschwindigkeit: 3000 rpm
Montage: B3T
Anzahl Pole: 2
Lastdrehzahl: 2940 rpm
Lastmoment: 4.9 Nm
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Material: Aluminium

Energieeffizienzklasse	Leistung	Bemessungsspannung	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser	Artikel
	kW	V		mm	
IE1	0.09	230/400	56	9	13716246
IE1	0.12	230/400	56	9	13716395
IE1	0.18	230/400	56	9	13716613
IE1	0.18	230/400	63	11	13716614
IE1	0.25	230/400	63	11	13716856
IE1	0.37	230/400	63	11	13717182
IE1	0.37	230/400	71	14	13717183
IE1	0.55	230/400	71	14	13717434
IE3	0.75	230/400	80	19	13717741
IE3	1.1	230/400	80	19	13725523
IE3	1.5	230/400	90	24	13725755
IE3	2.2	230/400	90	24	13749877
IE3	3	400/690	100L	28	13764566
IE3	4	400/690	112	28	13774586
IE3	5.5	400/690	132	38	13782876
IE3	7.5	400/690	132	38	13799108
IE3	11	400/690	160	42	13729994
IE3	15	400/690	160	42	13741326

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR145613214l025_DE_02.06.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-23 | E-Mail: motoren@eriks.de