

FENNER 3-Phasen Motor FM4 Aluminium B5 (2p)

Merkmale

- Serie:** FM4
- Typ:** B5T
- Geschwindigkeit:** 3000 rpm
- Montage:** B5T
- Anzahl Pole:** 2
- Lastdrehzahl:** 2940 rpm
- Lastmoment:** 4.9 Nm
- Bemessungsfrequenz:** 50 Hz
- Material:** Aluminium



Energieeffizienzklasse	Leistung kW	Bemessungsspannung V	Rahmengröße gemäß IEC	Wellendurchmesser mm	Artikel
IE1IE1	0.090.09	230/400230/400	5656	9	17115241
IE3	0.75	230/400	80	19	15866859
IE3	1.1	230/400	80	19	15866866
IE3	1.5	230/400	90	24	15866873
IE3	2.2	230/400	90	24	15866880
IE3	3	400/690	100L	28	15866897
IE3	4	400/690	112	28	15866905
IE3	5.5	400/690	132	38	15866912
IE3	7.5	400/690	132	38	15866929
IE3	11	400/690	160	42	15866936
IE3	15	400/690	160	42	15866943

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)