




MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3463 Stahl Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Innengewinde (BSPP) PN63/100

Merkmale

Typ: 3463
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Antrieb: Pneumatisch betätigt



Merkmale (2)

Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch: ISO 5211
Material Spindeldichtung tertiär: RPTFE
Material Bedienelement: Aluminium eloxiert

Nennweite	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Typenschlüssel Antrieb	Marke Antrieb	Durchgang	Material Kugel	Material Sitz	Material Spindel	Material Spindeldichtung primär	Artikel
1/2" [15]	PN100	Herstellerstandard	SAF05	AMG	Voller Durchgang	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	RPTFE	10054755
1" [25]	PN100	Herstellerstandard	SAF15	AMG	Voller Durchgang	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	RPTFE	10054757
1.1/4" [32]	PN63	Herstellerstandard	SAF15	AMG	Voller Durchgang	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	RPTFE	10054759

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)