

SMC Kolbenstangenloser Bandzylinder mit Gleitführung ATEX Kategorie 2 - II 2Gc Serie 55-MY1M



- Serie A: mit Anschlagbolzen.

Merkmale

Serie: MY1M

Funktion: Doppeltwirkend

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Artikel
55-MY1M32-100	Einstellbar	32	100	13970391
55-MY1M32TFG-1060	Einstellbar	32	1060	13970392

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1