



FESTO Kompaktzyylinder AEN-S

Merkmale

Serie: AEN-S

Funktion: Doppeltwirkend

Magnetisch: Ja

Material Zylinderrohr: Aluminium-Knetlegierung,
glatt gleiteloxyiert

Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Hersteller ID	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Betriebsdruck bar	Artikel
					14167636
					14167635
					14167645
					14167646
					14167631
					14167633
					14167643
					14167639
					14167637
					14167638
					14167632
					14167640
					14167644
					14167627
					14167629
AEN-S-6-10-I	6	10	M 3	2.5 / 8	13665611

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)