



FAG Schulterkugellager Serie: L

Schulterkugellager entsprechen in ihrem Aufbau Rillenkugellagern. Im Aussenring haben Sie nur eine Schulter und sind deshalb besonders montagefreundlich. Der Aussenring kann getrennt von Innenring und Käfig montiert werden, da Kugelsatz und Aussenring auseinandernehmbar sind. Gepresste Messingkäfige werden im Allgemeinen verwendet.

Merkmale

- Serie: L
- Typ: L17
- Ausführung: Einreihig
- Material: Stahl
- Dichtung: Offen

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Lagerluft	Käfig	Artikel
L17-TVP	17	40	10	CN (normal)	Messing	14177683
L20-TVP	20	47	14	CN (normal)	Messing	11834674
L25-TVP	25	52	15	CN (normal)	Messing	13037245

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)