

## SAB Duplex-Filter Typ: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) Flansch

### Merkmale

**Typ:** 11098

**Norm:** EN (DIN)

**Material Gehäuse:** Grauguss

**Oberflächenschutz:** Epoxy beschichtet  
(außenwändig)

**Anschluss:** Flansch

**Mit Filterelement:** Nein

**Einschließlich Differenzdruck-Manometer:** Nein

**Entlüftungsschraube:** Ja

**Entleerungsanschluss:** Ja

**Material Deckeldichtung:** NBR


**Ablassschraube:** Messing

**Material Umschalthebel:** Sphäroguss (vernickelt)

**Material Entlüftungsschraube:** Messing

**Max. Dauertemperatur (Medium):** 70 °C

**Max. Differenzdruck:** 1 bar



### Anwendung

- Wasser (sauerstoffarm), Öl und andere Prozessflüssigkeiten
- Waagerechte Leitungen
- Geeignet für Druckleitungen

### Technische Informationen

- Wird standardmäßig ohne Siebe geliefert
- Ausgestattet mit Entlüftungs- und Ablasspfropfen
- Mit Bügelverschluss
- Max. Differenzdruck 1 bar

### Optionen

- Erhältlich mit Differenzdruckanzeige
- Erhältlich mit Perforationen von 60 Mikrometer oder mehr