

Schlauch



Schlauchleitungen zur Selbstmontage, für Steckverbinder ist das Anschlussstück mit einer Krallnut versehen. Die Volumenzunahme bei ca. 40 bar beträgt zwischen 1 - 1.4 cm³/m. Schlauch aus Perbunan, mineralölbeständig, mit zwei geflochtenen Kunstseideeinlagen.

Montagehinweis

Zu verbindende Teile 1, 2 + 3 am Gewinde und am Schlauchinnendurchmesser leicht einölen. Schlauchfassung 2 entspannen und Schlauch 3 mit Liksdrehung bis auf Anschlag eindrehen. Anschlussstück 1 mit Schlüssel bis Anschlag eindrehen. Nicht festziehen!

Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Außendurchmesser mm	Rollenlänge m	Artikel
4	3.5	11	0	10127984
6	3.5	13	0	10127991
8	3.5	15	0	10128002

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053385037_DE_28.09.2024