


MULTILENE Kunststoffplatte Polypropylen PP-H extrudiert

Höhere Härte, Steifigkeit und Gebrauchstemperatur als PE-HD.



Anwendung

- Behälterbau, Chemieindustrie, Gebrauchsartikel, Pumpengehäuse

Funktionsprinzip

Anwendungshinweis

- Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen. Wir beraten Sie gerne im Detail, welche Werkstoffe unter Berücksichtigung von Chemikalien und Temperatur für welche Anwendungen geeignet sind. Kontaktieren Sie unseren Spezialisten aus der Kunststofftechnik. Siehe Kontakt im Internet.

Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
Grau	2	2000	1000	13750788
Grau	3	2000	1000	13750812
Grau	4	2000	1000	13750840
Grau	5	2000	1000	13750867
Grau	6	2000	1000	13750892
Grau	8	2000	1000	13750910
Grau	10	2000	1000	13750705
Grau	12	2000	1000	13750723
Grau	15	2000	1000	13750737
Grau	20	2000	1000	13750766
Grau	25	2000	1000	13750776

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1