

MULTILENE Kunststoffplatte Polyethylen PE-HD/Polyethylen PE-300 extrudiert

Grosse Zähigkeit bei tiefen Temperaturen, warmform- und schweisbar.

Anwendung

- Gehäuse, Kanister, Anlage und Behälterbau, Apparatebau.

Funktionsprinzip

Anwendungshinweis

- Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen. Wir beraten Sie gerne im Detail, welche Werkstoffe unter Berücksichtigung von Chemikalien und Temperatur für welche Anwendungen geeignet sind. Kontaktieren Sie unseren Spezialisten aus der Kunststofftechnik. Siehe Kontakt im Internet.

Farbe	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Artikel
Schwarz	2	2000	1000	13750784
Schwarz	3	2000	1000	13750810
Schwarz	4	2000	1000	13750836
Schwarz	5	2000	1000	13750858
Schwarz	6	2000	1000	13750886
Schwarz	8	2000	1000	13750905
Schwarz	12	2000	1000	13750719
Schwarz	15	2000	1000	13750732
Schwarz	20	2000	1000	13750762
Schwarz	25	2000	1000	13750774
Schwarz	30	2000	1000	13750799
Schwarz	40	2000	1000	13750829

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1