



ERIFLON Kunststoffhohlstab Polytetrafluorethylen PTFE rein virginal extrudiert

Produkteigenschaften

- Sehr gute Gleiteigenschaft
- Ausgezeichnete Chemie- und Witterungsbeständigkeit
- Antiadhäsiv
- Sehr gutes dielektrisches Verhalten
- Länge 2000 mm

Funktionsprinzip

Anwendungshinweis

- Nehmen Sie vorab mit uns Kontakt auf, wenn die Kunststoff-Produkte aufgrund ihres Verwendungszwecks rückverfolgbar sein müssen. Wir beraten Sie gerne im Detail, welche Werkstoffe unter Berücksichtigung von Chemikalien und Temperatur für welche Anwendungen geeignet sind. Kontaktieren Sie unseren Spezialisten aus der Kunststofftechnik. Siehe Kontakt im Internet.

Farbe	Außendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Länge mm	Artikel
Weiss	20	10	1000	10083136
Weiss	25	14	2000	10083143
Weiss	30	10	2000	10083150
Weiss	30	20	1000	10076585
Weiss	45	25	2000	10083174
Weiss	50	35	1000	10083181
Weiss	60	30	1000	10083198
Weiss	60	40	2000	10083206
Weiss	65	35	2000	10083213
Weiss	80	50	2000	10083220
Weiss	100	50	1000	10083244

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PRI579278053386565_DE_03.07.2024