

Schlauch ohne Einlage aus CR/Neoprene



Produkteigenschaften

- Gute Beständigkeit gegen Hitze
- Alterungs-, bewitterungs- und ozonbeständig
- Bedingt öl- und benzinbeständig

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	m	
4	1.5	7	50	10287404
5	2	9	50	10287411
6	2	10	50	10287435
7	2	11	25	10287442
8	2	12	25	10287480
10	2.5	15	25	10287567
13	3	19	25	10287574
16	3	22	15	10287598
20	3	26	15	10287606

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PRI579278053418013_DE_03.07.2024