



OKS Universalfett für Langzeitschmierung OKS 422

Extrem stoss- und druckbelastbar. Sehr guter Verschleisschutz. Lange Nachschmierintervalle. Einsatz ausserhalb der normalen Leistungsbereiche. Spindellagerschmierung an Werkzeugmaschinen.

Einsatzbereiche

Für Wälz- und Gleitlager und Spindeln bei extremen Temperaturen oder hohen Geschwindigkeiten.

Merkmale

Serie: OKS 422

Temperaturbereich: -40 / 140 °C

Farbe: Transparent

Norm: DIN 51 502 KPHC2R-40 Konsistenz NLGI-Klasse

2

Inhalt l	Inhalt kg	Verpackung	Artikel
0.4		Kartusche	10098851
	1	Dose	10098868
	5	Eimer	10098875

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PRI1579278053429012_DE_30.06.2024