



GEKA Kupplung GEKA-PLUS mit Schlauchstutzen

Produkteigenschaften

- Einheitliche Nockenweite über alle Dimensionen
- Hochleistungs-Formdichtring
- Doppelter Betriebsdruck im Vergleich zu Klauenkupplung (System GEKA)
- Vakuumfestigkeit 100 %

Anwendungshinweis

Betriebstemperatur max. 100 °C

Merkmale

Material: Messing

Material Dichtung: NBR

Max. Betriebsdruck bar	Artikel
40	10403118
40	10403125
40	10403132
40	10403079
40	10403086
40	10403093
40	10403101

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053515853_DE_03.07.2024