



## STABILUS Gasfedern Bloc-O-Lift federnde Blockierung 10/28mm für Dauerauslösung

Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.

### Montagehinweis

Beliebige Einbaulage. Für Dauerauslösung geeignet. Auslöseweg: min. 2.5 mm.

### Merkmale

**Serie:** Bloc-O-Lift

**Zylinderanschluss:** Auge

**Kolbenstange:** Aussengewinde

Gesamtlänge mm	Hub mm	Schubkraft N	Zylinderanschluss	Verschliessbar	Kolbenstange	Artikel
430	0 / 160	400	Auge	Ja	Aussengewinde	10343085
509	0 / 200	300	Auge	Ja	Aussengewinde	10343092
610	0 / 250	200	Auge	Ja	Aussengewinde	10343100
610	0 / 250	400	Auge	Ja	Aussengewinde	10343117

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR157927805352867L\_DE\_03.07.2024