

Silikon-Schlauch TERSIL mit Polyesterreinlagen

- Vielseitig verwendbar für Heisswasser, auch in Küchengeräten sowie für flüssige Lebensmittel. Betriebstemperatur -60°C bis +130°C [Heisswasser], -60°C bis +180°C [trocken].



Merkmale

Serie: TERSIL

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	bar	m	
3	2.75	8.5	20	50	10078062
4	3	10	17	50	10078079
6	3	12	14	50	10078093
8	3.2	14.4	13	50	10078118
9.5	3.75	17	11	50	10078125
12.5	3.75	20	10	50	10078132
16	4.8	25.6	9	50	10195455
19	5.8	30.6	8	50	10195462
25	6			25	10195479

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053528907_DE_20.05.2024