

Schlauch Tricoflex, gelber PVC-Wasserschlauch



Beschreibung

Preiswerter PVC-Schlauch zur Förderung von Wasser im Industrie- und Privatbereich.

Temperaturbereich

- -15°C bis +60°C
- Rollenlängen: 25/50 Meter

Seele

- PVC-weich
- Glatt, nahtlos extrudiert, schwarz

Einlagen

- Polyesterfäden, gesrickt

Deckblatt

- PVC-weich, gelb

Markierung

- TRICOFLEX nb A4

Kupplungen

- Je nach Wahl

Optionen

- Drucktestbericht
- Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse

Innendurchmesser	Wandstärke	Max. Betriebsdruck	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	bar	mm	m	
12.5	2.75	10	70	25	10350946
12.5	2.75	10	70	50	10350953
15	2.75	10	80	25	10350960
15	2.75	10	80	50	10350977
19	3.25	9	90	25	10350984
19	3.25	9	90	50	10350991
25	3.75	8	120	25	10351002
25	3.75	8	120	50	10351019

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053545257_DE_03.07.2024