


PAULSTRA Anschlagpuffer progressiv konisch



Elastische Anschläge von PAULSTRA sind geräuscharmer als starre Anschläge. Ausserdem mindern sie den Verschleiss der gelagerten Maschinen. Hohe Verformbarkeit und dadurch hohes Arbeitsaufnahmevermögen. Progressive Arbeitsaufnahme dank entsprechend ausgelegter Form des Gummitteils.

Montagehinweis

Die Montage ist so vorzunehmen, dass die Achse des Anschlags beim Aufprall senkrecht zur Aufprallfläche steht. Im Augenblick des Aufpralls erhöht sich der Aussendurchmesser des Anschlags. Der dafür notwendige Platz ist bei der Montage zu berücksichtigen.



Größentabelle:

A	B
mm	mm
60	40
25.5	19
72	58
95	80
30	30
50	50
50	64
50	58

Description	Artikel
Anschlag progressiv konisch P-512601 Ø60x40	10004601
Anschlag progressiv konisch P-512251 Ø25.5x19	10004555
Anschlag progressiv konisch P-512721 Ø72x58	10005039
Anschlag progressiv konisch P-512951 Ø95x80	10005046
Anschlag progressiv konisch P-512301 Ø30x30	10004562
Anschlag progressiv konisch P-512501 Ø50x50	10004579
Anschlag progressiv konisch P-512502 Ø50x64	10004586
Anschlag progressiv konisch P-512503 Ø50x58	10004593

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)