



GEKA Trinkwasserkupplung GEKA-XKPLUS nach KTW und DVGW/W270

Schraubbare Kupplung als Alternative zur Presshülsen-Einbindung. Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser geeignet. Nockenweite 40 mm, Klauen-Zugbelastung bis ca. 1900 kg.

Anwendungshinweis

Messing ist nicht für alle Reinigungsmittel geeignet. In besonderen Fällen müssen GEKA PLUS Kupplungen in Chromstahl eingesetzt werden.

Merkmale

Serie: XKPLUS

Material	Abmessung Gewindeanschluss	Norm	Artikel
Messing MS 58, vernickelt	13 mm	KTW-Zulassung D2 und DVGW-Arbeitsblatt W270	10233274
Messing MS 58, vernickelt	19 mm	KTW-Zulassung D2 und DVGW-Arbeitsblatt W270	10233281
Messing MS 58, vernickelt	25 mm	KTW-Zulassung D2 und DVGW-Arbeitsblatt W270	10233298

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053551378_DE_03.07.2024