

## SKF LINCOLN Kniestück mit kegeligem Einschraubgewinde

Geeignet für Polyamidrohr und Stahlrohr mit Krallnut.



### Betriebsdruck

Für SKF Stahlrohr Typ WV mit Krallnut siehe zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt, maximal 300 bar. Für SKF PA-Rohr Typ WVN siehe maximal zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt.

### Merkmale

**Serie:** VS

**Typ:** 506-511-VS

Form	Gewindeanschlussmaß [Zoll] 1	Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1	Äußerer Schlauchdurchmesser	Artikel
	in		1 mm	
Knie		M 6	4	10240104
Knie		M 6	6	10132212
Knie		M 8x1	4	10101414
Knie		M 8x1	6	10101445
Knie		M 10x1	4	10101421
Knie		M 10x1	6	10101452
Knie	1/8		4	10101438
Knie	1/8		6	10101469

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR157927805351650\_DE\_03.07.2024