



## STABILUS Gasfedern Bloc-O-Lift federnde Blockierung 8/28mm

Bitte beachten Sie die Einbau-, Lagerungs- und Entsorgungs-Vorschriften.

### Montagehinweis

Beliebige Einbaulage. Für Dauerauslösung geeignet. Auslöseweg: min. 2.5 mm.

### Merkmale

**Serie:** Bloc-O-Lift

**Zylinderanschluss:** Auge

**Kolbenstange:** Aussengewinde

Gesamtlänge mm	Hub mm	Schubkraft N	Zylinderanschluss	Verschliessbar	Kolbenstange	Artikel
146	0 / 20	200	Auge	Ja	Aussengewinde	10343047
187	0 / 40	300	Auge	Ja	Aussengewinde	10343054
228	0 / 60	400	Auge	Ja	Aussengewinde	10343061
266	0 / 80	600	Auge	Ja	Aussengewinde	10343078
307	0 / 100	400	Auge	Ja	Aussengewinde	10343186

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053551896\_DE\_03.07.2024