


SKF LINCOLN Überwurfschrauben für Stahl- Kupferrohre



Produkteigenschaften

Nach Norm DIN 3871

Montagehinweis

1. Überwurfschraube und Doppelkegelring auf das Rohrende schieben. 2. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. 3. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1,5 Umdrehungen weiterdrehen.

Größentabelle:

d1	l1 mm	l2 mm
M6 x 0.75	9	3
M10x1	13	4
M14x1,5	16	4.5
M16x1,5	17	5.5
M18x1,5	18	6
M8 x 1	12	4

Material	Artikel
Stahl, verzinkt	10117884
Stahl, verzinkt	10117303
Stahl, verzinkt	10117543
Stahl, verzinkt	10117567
Stahl, verzinkt	10139686
Stahl, verzinkt	10118212

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278053560823_DE_29.06.2024