

PEPPERL+FUCHS Näherungsschalter Serie: NBB2**Merkmale****Serie:** NBB2**Ausführung:** Näherungsschalter**Explosionsschutz:** Nein**Mit Anschlusskabel:** Ja**Umgebungstemperatur:** -40 / 85 °C

Schalter Modell	Schalter Typ	Schaltfunktion	Anzahl Schalter	Netzspannung [Angabe]	Ex-Klasse	ATEX Zone	Elektrischer Anschluss	Schutzgrad (IP-Wert)	Material Gehäuse	Artikel
NBB2-12GM40-Z0-3G-3	Induktiv	Normal geöffnet (NO)	1	5 - 60 V DC	Gc, Dc, Ex ec / Ex tc	Zone 2 / 22	PVC Kabel, 2 m/0.14 mm ²	IP67	Brass nickel-plated, Sensorfläche PBT	13489323
NBB2-8GS35-E2-V1	Induktiv	Normal geöffnet (NO)	1	5 - 30 V DC			4-pin, M12 x 1 Stecker	IP67	Edelstahl 1.4305 / AISI 303, Sensorfläche LCP	14031794
NBB2-V3-E2	Induktiv	Normal geöffnet (NO)	1	10 - 30 V DC			PVC Kabel, 130 mm/0.14 mm ²	IP67	Kunststoff PBT	10053860

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1