

BLACK STAR Schweisserschlauch, EPDM, 20 bar, ISO 3821:2019

- Schweisserschlauch BLACK STAR, 20bar



Ein flexibler Schlauch für den Transport von inerten Gasen, z.B. Stickstoff, Argon, Kohlendioxid und Druckluft. [Nicht geeignet für LPG, MPS und CNG].

-30°C bis +70°C

- Berstdruck: 3:1
- Seele: EPDM glatt, extrudiert
- Deckblatt: EPDM glatt, Wetter- und Ozonresistent
- Einlage: Textil, spiralförmig
- Hohe Zugfestigkeit
- Standard-Rollenlänge: 50m (andere Längen verfügbar auf Anfrage)

Max. Betriebsdruck bar	Min. Berstdruck bar	Artikel
20	60	17781174
20	60	17781181
20	60	17778967
20	60	17779991

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR1579278057717641_DE_03.07.2024