



Schlauch Vulcano, thermoplastischer Saug-/Blasschlauch bis 125 °C

Merkmale

Serie: Vulcano

Anwendung

- Absaugen von heißen Gasen und Rauch von Schweiß- und Motoren.
- Lüftung, Heizungsanlagen, Frischluftzufuhr.

Technische Informationen

Temperaturbereich

- von -40 °C bis +135 °C [Abhängig von Medium]

Konstruktion

- Schwarzer thermoplastischer TPV-Gummi, verstärkt mit einer speziellen verzinkt Stahlspirale
- Hochflexibel und sehr leicht

Genehmigung

- Flammwidrig nach UL94 Kategorie HB
- RoHS 2011/65/EU Richtlinie
- REACH Verordnung EC 1907/2006

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. [Stand: Juli 2003]

Seite 1/1