



## JALAS Sicherheits-Halbschuh EXALTER 9955 S3

- Niedriger, wasserabweisender Schnürschuh

Niedrig geschnittener Allround-Sicherheitsschuh für die meisten Arbeitssituationen. Mit Nageldurchtrittschutz aus PTC-Textil, Zehenschutze aus Aluminium und griffiger Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk. Eine Zwischensohle, die JALAS FX3 Supreme Mehrschicht-Einlegesohle und die sockenähnliche Konstruktion sorgen für maximalen Komfort. Die PORON® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor. Mit wasserabweisendem Obermaterial, perfekt für Arbeiten in nassen Bereichen.

### Stabilizator

- Ölbeständige Laufsohle
- Hitzebeständige Laufsohle
- ESD
- Ergothan Stoßdämpfungssystem
- Antistatische Eigenschaften
- Aluminium-Zehenschutze
- Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil

EN ISO 20345:2011  
S3, SRC

### Merkmale

**Schutzklasse: S3**

Schutzklasse Berufsschuhe	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Zehenschutze						
Energieaufnahmevermögen in Fersen		*	*	*	*	*
Geschlossen Fersen		*	*	*	*	*
Antistatisch		*	*	*		
Durchstichwiderstand im Zwischensohle				*		
Wasserabweisend			*	*	*	*
Wasserdicht						

Schutzklasse Sicherheitsschuhe	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Zehenschutze	*	*	*	*	*	*	*
Energieaufnahmevermögen in Fersen		*	*	*	*	*	*
Geschlossen Fersen		*	*	*	*	*	*
Antistatisch		*	*	*	*	*	*
Durchstichwiderstand im Zwischensohle			*		*		*
Wasserabweisend				*	*	*	*

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

PR1579278066741014\_DE\_03.07.2024

Schutzklasse Sicherheitsschuhe	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Wasserdicht						*	*

Description	Artikel
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 34	17924933
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 35	17947156
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 36	17947163
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 37	17947170
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 38	17947187
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 39	17947194
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 40	17947202
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 41	17947219
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 42	17947226
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 43	17947233
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 44	17947240
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 45	17947257
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 46	17947264
Sicherheitsschuh - niedriger Schnitt 9955 EXALTER Größe 47	17947271

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2

PRI1579278066741014\_DE\_03.07.2024