


GUTH VENTILE Absperrklappe Serie: 4351 Edelstahl AISI 304L/EPDM Handhebel Stumpfschweißung Zoll-Maße



Merkmale

- Serie:** 4351
- Klappenentwurf:** Zentrisch
- Material Gehäuse:** Edelstahl
- Abkürzung Name des Materials:** AISI 304L
- Werkstoffqualität:** 1.4307
- Oberflächenrauheit der Innenseite:** Ra ≤ 0,8 µm
elektropoliert
- Anschluss:** Stumpfschweißung
- Bedienung:** Handhebel
- Auskleidung Gehäuse:** Austauschbar
- Material Klappenblatt:** AISI 304L
- Werkstoffqualität Klappenscheibe:** 1.4307
- Umgebungstemperatur:** 4 / 45 °C

Anwendung

- Lebensmittel.
- Molkerei
- Milch.
- Bier.
- CIP.
- Fruchtsaft.
- Obst.
- Soßen
- Öle.
- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke,
Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit
Lebensmitteln)

Technische Informationen

- Funktion öffnen/schließen.
- Sterilisationstemperatur 140 °C (SIP 30 min.).

Konstruktion

- Zweiteiliges Gehäuse und einteiliges Ventil/
einteilige Spindel.
- Zentrische Ventilkonstruktion.
- Ausgestattet mit Lagerbuchsen.

Genehmigung

- EC1935/2004-Zertifizierung auf dem Sitz.
- FDA-Zulassung auf dem Sitz.

Optionen

- Pneumatische Betätigung.
- Umfassende Kontroll- und
Signalisierungsmöglichkeiten.
- Konstruktion aus Edelstahl AISI 316L [1.4404].
- Dichtung aus Silikon, HNBR oder FPM.
- Anschluss mit Tri-Clamp nach DIN 32676.
- Schweißanschluss nach EN10357 Reihe A (DIN 11850
Reihe 2).
- Gewindeanschluss nach DIN 11851 oder DIN 11864.
- Dreiwege-Ausführung durch T-Stückverbindung.
- 3.1 Zeugnis.