

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung Serie P2BTC

Merkmale

Serie: P2BTC
Gehäusetyp: Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp: Kugellager
Befestigung auf der Welle: Klemmschrauben-Befestigung

Anwendung

- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Hersteller ID	Material Gehäuse	Material Lager	Wellendurchmesser mm	Artikel
P2BTC 20M-TPZM	Kunststoff	Stahl Korrosionsbeständig	20	13501373
P2BTC 25M-TPZM	Kunststoff	Stahl Korrosionsbeständig	25	13501374
P2BTC 30M-TPZM	Kunststoff	Stahl Korrosionsbeständig	30	13501375
P2BTC 35M-TPZM	Kunststoff	Stahl Korrosionsbeständig	35	13501376
P2BTC 40M-TPZM	Kunststoff	Stahl Korrosionsbeständig	40	13501377
P2BTC 50M-TPZM	Kunststoff	Stahl Korrosionsbeständig	50	13501378
P2BTC 20M-TPSS	Kunststoff	Edelstahl	20	13501379
P2BTC 25M-TPSS	Kunststoff	Edelstahl	25	13501380
P2BTC 30M-TPSS	Kunststoff	Edelstahl	30	13501381
P2BTC 35M-TPSS	Kunststoff	Edelstahl	35	13501382
P2BTC 40M-TPSS	Kunststoff	Edelstahl	40	13501383
P2BTC 50M-TPSS	Kunststoff	Edelstahl	50	13501384

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR1619920320114855_DE_01.06.2024

ERIKS NV | Tel.: +32 14 33 62 30 | E-mail: powertransmissions@eriks.be